

Mobil Permazone 50/50 Prediluted Antifreeze & Coolant

Fluido anticongelante para radiadores pronto para uso

Descrição do Produto

Mobil Permazone 50/50 Prediluted Antifreeze and Coolant é um fluido para radiador de coloração verde pronto para uso de tecnologia inorgânica. Mobil Permazone 50/50 Prediluted Antifreeze and Coolant contém inibidores que oferecem proteção contra congelamento, superaquecimento, ferrugem e corrosão quando utilizado conforme recomendado. Mobil Permazone 50/50 Prediluted Antifreeze and Coolant é formulado com baixo teor de silicato para uso em todos sistemas de arrefecimento de automóveis e caminhões de carga leve, protegendo as superfícies metálicas do sistema, incluindo de alumínio.

Quando usado em aplicações de carga pesada, é necessária a inclusão de Aditivos Suplementares (Supplemental Coolant Additives - SCA).

Características e Benefícios

- Pré-diluído com água deionizada. Não necessita adicionar água para utilização.
- Protege todos os metais do sistema de arrefecimento.
- Protege contra ferrugem e corrosão.
- Evita o congelamento da água até -37 °C e a ebulição até +130 °C.
- Compatível com outros fluidos para radiadores de tecnologia inorgânica.

Especificações e Aprovações

**Mobil Permazone 50/50 Prediluted Antifreeze & Coolant
cumpre ou excede as seguintes exigências:**

ASTM D 3306	X
ASTM D 4340	X
ASTM D 4985	X
Caterpillar	X
Chrysler MS 7170	X
Cummins 90T8-4	X
Ford ESE-M97B-44-A	X
GM 1825M / 1899M	X
John Deere H24B1, H24C1	X
Mack Truck	X



Especificações e Aprovações (cont.)

Navistar B1	X
TMC TP 302B	X
SAE J1034	X
SAE J1941	X
Volvo/GM Heavy Truck	X

Propriedades Típicas

Propriedades Químicas	Método de Teste ASTM	Valores
Densidade (15,6 °C/15,6 °C)	D-1122	1,070 – 1,080
Ponto de Ebulição	D-1120	130 °C (min)
Ponto de Congelamento	D-1177	-37 °C (max)
pH	D-1287	10,0 – 11,0
Reserva de Alcalinidade, ml	D-1121	5,0 – 7,0
Cinzas, %m	D-1119	2,5 (max)
Efeitos no Acabamento	-	Sem efeitos

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.br.