

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50

Óleo de motor 4T semissintético de alta performance

Descrição do Produto

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 é um óleo semissintético multiviscoso de alta performance, desenvolvido para proporcionar proteção superior, mesmo em condições severas e temperaturas elevadas. Possui uma formulação que une em um produto alta viscosidade e básicos sintéticos com aditivos especiais. Protege ao mesmo tempo todos os sistemas da motocicleta: motor, transmissão e embreagem. Atende ou supera os requisitos das especificações MA e MA2 da JASO T 903:2011 e da classificação de desempenho API SL.

Características e Benefícios

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 utiliza uma mistura única óleos de bases não convencionais e minerais em conjunto com avançados aditivos selecionados para fornecer uma excelente limpeza do motor e proteção superior contra o espessamento do óleo. As principais características e benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Excelente proteção contra o desgaste	Maior vida útil do motor e seus componentes
Elevada estabilidade térmica e proteção contra a formação de depósitos	Motores mais limpos resultam em uma operação suave e sem falhas
Excelentes propriedades de resistência à oxidação	Superior fluidez do óleo em todo decorrer de sua vida útil, maior proteção às peças móveis do motor e transmissão
Melhores propriedades a baixas temperaturas	Facilita a partida a frio e aumenta a vida útil do sistema elétrico

Aplicações

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 é especialmente recomendado para lubrificação de todos os tipos de motocicletas de quatro tempos, onde os últimos padrões de qualidade da indústria são requeridos. Formulado para oferecer o nível de proteção adequado para o motor, transmissão e embreagem, especialmente para os motores arrefecidos a ar, que tendem a operar em regimes térmicos mais elevados. Recomendado para as aplicações que requerem óleos API SL e atende aos requisitos de desempenho mais recentes JASO MA2 e MA.



Especificações e Aprovações

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 atende ou excede às seguintes aprovações:

JASO	MA
JASO	MA2
API	SL

Propriedades Típicas

Mobil Super Moto 4T MX 15W-50

Grau de Viscosidade ISO	15W-50
Viscosidade, ASTM D445	
cSt a 40°C	129
cSt a 100°C	17,3
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	147
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D 874	0,9
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92	238
Densidade, kg/l @ 15°C, ASTM D4052	0,881

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.